



**CYBERTRONIC Labs**  
[www.cybertronic.vyrobce.cz](http://www.cybertronic.vyrobce.cz)

### Product Information:

**Product name:** AHD negative

**Date:** 16.07.2010

**Manufacturer:** CYBERTRONIC Labs  
[www.cybertronic-labs.cz](http://www.cybertronic-labs.cz)

**Description:** Automatic Halogen Daylight

## **OBSAH:**

Seznam symbolů	03
Všeobecné pokyny	04
Reklamační podmínky	04
Úvod	05
Charakteristika zapojení	05
Popis AHD bez světelného senzoru	06
Funkce diody	07
Schéma zapojení	07
Co dělat když ...	08
Nastavení vlastní intenzity	08
Parametry AHD	08

## **SEZNAM OBRÁZKŮ:**

Obrázek 1.	Schéma zapojení	07
------------	-----------------	----

## SEZNAM SYMBOLŮ

Uvedené symboly a značky je nutno dodržet za jakýchkoliv podmínek. Při nedodržení provozních podmínek hrozí nenávratné poškození Vašeho výrobku a tím i ztrátě uplatnění záruky! Pokud si nejste jisti umístěním výrobku do provozních prostor, kontaktujte výrobce pro upřesnění této informace.



Odolnost proti běžné okolní vlhkosti IP41



Odolnost proti zvýšené vlhkosti, páře, vlhkosti při mytí IP53



Odolnost proti stříkající vodě, krátkodobému ponoření IP65



Odolnost proti běžným okolním povětrnostním vlivům




Odolnost proti zvýšeným okolním povětrnostním vlivům




Odolnost proti permanentním povětrnostním vlivům



Odolnost na teploty v rozmezí 0 - +45°C



Odolnost na teploty v rozmezí 0 - +80°C



Odolnost na teploty v rozmezí -20°C - +80°C



Instalaci zvládne osoba se základními technickými dovednostmi



Instalaci zvládne osoba se zvýšenou technickou dovedností



Instalaci zvládne osoba znalá, instalaci je lepší ponechat na odborníkovi

## **VŠEOBECNÉ POKYNY:**

Tento technický manuál slouží pro přiblížení informací, případně i nastavení uvedeného výrobku, který je produktem jednoho z odvětví CBI, CEI, CAI, CDI. Jde o jednotlivé divize společnosti CYBERTRONIC Labs, zabývající se zakázkovým návrhem elektroniky.

Pokud čtete tento manuál, tak pravděpodobně vlastníte, nebo uvažujete o některém z výrobků z dílny CYBERTRONIC Labs. Mějte na paměti, že nabízené výrobky jsou produktem každého z Vás. Jménem společnosti CYBERTRONIC Labs bychom Vám chtěli poděkovat za vzniklou přízeň a tím i zvýšení kvality našich výrobků.

## **REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:**

Délka záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu. Pokud se jedná o tzv. bazarové zboží, může být doba záruky upravena na 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky společnosti CYBERTRONIC Labs, nebo zaškolenou sítí obchodníků.

### **Záruka se nevztahuje na následující případy:**

- Vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé.
- Vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením.
- Na opotřebením věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- Vzniklá mechanickým poškozením zboží.
- Elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy jinými než uvádí tato dokumentace.
- Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
- Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů bez vědomí výrobce!
- Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
- Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

### **Odpovědnost:**


- Prodávající nenesou odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací v důsledku neodborné instalace.
- Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými.

## ÚVOD:

V souvislosti s novými legislativními podmínkami upravujícími provoz motorových vozidel a nařizujícími celodenní svícení je velice aktuální úprava osvětlení vozidel určené výhradně pro osvětlení ve dne za nesnížené viditelnosti. Provedení a umístění světel pro denní svícení je dáno homologačním předpisem EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb. a jejich používání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pozměněným zákonem č. 411/2005 Sb. Světla pro denní svícení se vyznačují silně rozptýleným tokem světla, který netvoří kužel jako u běžných reflektorů. Rozptýlené světlo svým charakterem neoslňuje protijedoucí řidiče ani neosvětluje vozovku, ale v dostatečné míře zajišťuje zásadní podmínku bezpečného provozu "být viděn".

Hlavním přínosem úpravy světel na denní svícení je úspora energie, ale především snížení opotřebení alternátoru, křehnutím objímek žárovek. Při používání AHD nesvítilí obrysová, potkávací ani koncová světla vozidla. Úsporu přinese také prodloužení životnosti žárovek či výbojek, kterou pocítí především řidiči vozidel s xenonovými světlomety, jejichž výbojky mají sice delší životnost (rozhodně jim vadí stálé starty) než běžné žárovky, ale jejich výměna je výrazně nákladnější.

## CHARAKTERISTIKA ZAPOJENÍ:



## **POPIS AHD BEZ SVĚTELNÉHO SENZORU verze inverzní:**

Jde o řídicí jednotku, která dokáže digitálně řídit výkon dálkových halogenových 55W žárovek. V podstatě ADH snižuje výkon 55W na pouze dostatečných 12W a to bez přeměny nepotřebné části elektrické energie v teplo. Tímto se stává jednotka ADH velice hospodárnou. Volba dálkových světel není podmínkou, ale doporučením, jelikož světelný kužel je více tvarovaný, pak i světelný tok je méně tlumen a může být výkon žárovek snížen na uvedených 12W. Obdobný režim denního svícení má i Audi a stejný režim se aplikuje u BMW X3 a nyní i Golf 6.

Po nastartování motoru, jednotka z napětí na vstupu „KEY“ aktivuje digitální řízení výkonu v denním režimu, za předpokladu, že nebudou aktivovány hlavní světla. Po vypnutí motoru, dojde k automatickému vypnutí denního režimu, přičemž funkce dálkových světel není omezena! Pokud je aktivován režim denního svícení, tedy běží motor a budete zapínat a vypínat hlavní „potkávací“ světla, jednotka AHD bude aktivovat a deaktivovat režim denního svícení dle vyhlášky.

Při nastartovaném motoru a aktivním režimu denního svícení jednotka AHD ještě disponuje velice luxusní funkcí, která zvyšuje bezpečnost v silničním provozu. Jde o permanentní monitorování směrových blikáčů a následné ztlumení výkonu denního světla z 12W na 5W příslušné blikající strany. Tím je směrový blikáč lépe vidět. Po vypnutí směrového blikáče, se automaticky výkon světla příslušné strany opět zvýší na původních 12W.

## **POPIS ZAPOJENÍ:**

Před samotnou instalací je nutno zvážit, kde vůbec jednotka AHD bude na Vašem voze instalována. Vzhledem k tomu, že komponenty AHD jsou složeny z výkonových součástí, které vhodným zapojením a způsobu buzení transformují napětí ze vstupu na výstup bez značných tepelných ztrát při velkých prouděch! Provozní teplota AHD je v rozmezí 30-45°C v závislosti na typu použitých žárovek. Nejvhodnějším místem pro umístění AHD je motorový prostor v oblasti pojistkové skříňky, nebo tam, kde se nejméně dostane voda při mytí motoru. Jednotku AHD instalujte vždy konektorem dolů, myslíte i na tekoucí vodu po kabelech. Příložené konektory a piny doporučujeme zalisovat lisovacími kleštěmi, nebo precizně zapájet! Jde přeci o bezpečnost Vašeho vozu.

Při instalaci jednotky AHD v interiéru doporučujeme instalovat jednotku do dobře přístupných míst, nejlépe u pojistek. Berte v úvahu i provozní teplotu jednotky! Nikdy neinstalujte jednotku za zvukové izolace, které slouží zároveň i jako tepelná izolace. Při přehřátí jednotky AHD (teplota v okolí 75°C) dojde k výpadkům funkcí a následnému zničení výkonových komponentů jednotky AHD doplněnou značným zápachem. Jednotka AHD vydrží poměrně hodně, ale taky stačí málo k úplnému zničení.

Aby dodatečná instalace AHD nepůsobila ve voze špatným dojmem, tak všechny vodiče situujte do jednoho svazku, který k sobě stáhnete pomocí textilní izolační pásky. Tím instalace dostane originální vzhled. Výstup z AHD na žárovky je vhodné připojit přímo na hlavní konektor každého světloometu. Při instalaci nezapomeňte na správné vřazení diod, které slouží k potlačení slabého svitu signalizační kontrolky dálkových světel. U starších vozů slouží diody i k odizolování pravého světla od levého, neboť bez diod by nefungovalo stmívání při blikání směrových světel, nebo by mohlo docházet k přetěžování jednotky AHD.

Nové vozy s kontrolou vypálených žárovek mají řízení každé žárovky zvlášť. Tím jsou světla prakticky od sebe izolována několika polovodičovými přechody. Vřazení diod v tomto případě není nutné, ovšem doporučujeme vyzkoušet. Veškeré další informační signály je vhodné brát rovněž z hlavních konektorů každého světla. Je nutno mít na paměti, že zakoupený výrobek AHD inverze je konstruován pouze pro vozidla s negativním řízením. Tedy +12V je na kostře a veškeré žárovky jsou řízeny záporným (GND) napětím! Jednotku v jiném případě nelze použít! Před zahájením instalace je nutné proměřit si signály, jestli jsou opravdu záporné!



## CO DĚLAT KDYŽ:

Problém:	Řešení:
Jednotka AHD se nezapíná	Zkontrolujte napájecí napětí měřením na napájecím konektoru jednotky AHD. Provozní napětí 11.0-16.0V
Při denním svícení svítí i signalizační kontrolka dálkových žárovek	Pravděpodobně špatně zapojené diody, které slouží především k potlačení tohoto děje
Nefunguje stmívání světel při aktivaci směrového blikáče	Zkontrolujte zapojení diod, pravděpodobně se Vám vrací napětí ze sousedního světla a žárovka tak nemá příležitost ztlumit. Můžete proměřit i na konektoru jednotky AHD
Při běžícím motoru jednotka stále periodicky zapíná a vypíná	Vnitřní chyba jednotky AHD, okamžitě jednotku odešlete výrobci na přezkoušení
Jednotka AHD se příliš hřeje	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prověřte příkon žárovek, jednotka AHD je dělána na halogenové žárovky 12V/55W</li><li>- Zkontrolujte správnost vřazení diod</li><li>- Umístěte jednotku na lépe větratelné místo</li></ul>
Vůz hlásí chybu vypálených žárovek	V tomto případě je nutno v zapojení vynechat ochranné diody. Signalizační kontrolka dálkových světel by neměla svítit, pokud ano, je nutné se s tímto problémem smířit

## NASTAVENÍ VLASTNÍ INTENZITY SVITU

Nastavení vlastní intenzity svitu dálkových žárovek v denním režimu slouží k doladění nevyhovující intenzity svitu od výroby. Pro nastavení je nutno postupovat přesně krok za krokem dle přiloženého návodu, neboť je nutné jednotku AHD nastavit do režimu „učení“.

### Postup nastavení:

- Vypnout klíček zapalování
- Zapnout výstražné světla, po 5.bliknutí okamžitě vypnout!
- Ihned zapnout klíček zapalování do polohy, kdy má AHD zapnout denní režim
- Po zapnutí klíčku okamžitě 3x bliknout pouze pravým směrovým blikáčem
- Nyní je jednotka v režimu „učení“ kde postupně od minima zvyšuje intenzitu svitu dálkových žárovek a to do maxima. Po překročení maxima pokračuje opět od minima. Pro zvolenou intenzitu svitu stačí pouze **vypnout klíček zapalování**, režim „učení“ se ukončí, veškeré důležité informace se uloží do vnitřní paměti EEPROM, kde zůstanou uchovány i po vypnutí napájení.
- V tomto bodě je jednotka AHD nastavena.

## PARAMETRY AHD:

Napájení:	11,0 – 16,0V
Proud STANDBY:	0,001A
Proud při max.svícení (12W):	3A
Proud při min.svícení (5W):	1A
Světelný senzor:	NE
Stmívání při blikání blikáče:	ANO
Prodleva aktivace („hřazení“)	10s
Určeno pro vozidla s obrácenou polaritou	ANO
Provozní teplota:	30°C – 45°C max
Bezpečně oddělené vstupy:	ANO, všechny
Pojistka:	maximálně 10A! Optimálně 5-7,5A
Programování:	nelze, je možné jen u jednotky ADH <b>Custom</b>
Velikost:	49 x 68 x 26 (mm)